

**Horizontales Wendeschlüssel-
System 2VE**
**Horizontal reversible
system 2VE**
Schließanlagen / Keying system


Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5mm)
- 1 Gehäusestift und 1 Kernstift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Bis zu 12 Taststifte in zwei zusätzlichen Ebenen, 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Parazentrisches Schlüsselprofil (Patentschutz)
- Messing matt vernickelt
- 3 Neusilberschlüssel
- Zylinderbefestigungsschraube M5
- Patentschutz

Sonderausstattungen

- Anbohrhemmung (ABH) IX oder X
- Abreißspange
- Sollbruchstelle als Ziehschutz
- Seewasserfeste Ausführung

Sonderfärbungen

- Messing poliert
- Messing matt gebürstet
- Messing brüniert
- Messing poliert verchromt
- Messing matt verchromt

Technical details

- Cylinder according to DIN 18 252 / EN 1303
- 6 locking pins (from 30mm)
- 5 locking pins in short cylinders and asymmetric cylinders (26,5mm)
- Drilling protection due to 1 core and 1 housing pin made of hardened steel
- Special bar-bell pin against picking force
- Up to 12 tracer pins in two additional levels, 1 tracer pin made of hardened steel acting as drilling protection
- Paracentric key profile (patent protection)
- Brass nickel-plated mat
- 3 nickel silver keys
- M5 fixing screw
- Patent protection

Special designs

- Drilling protection (ABH) IX or X
- Hardened steel insert
- Predetermined breaking point
- Seawater resistant design

Special colours

- Brass polished
- Brass dull
- Brass dark bronze
- Brass chrome polished
- Brass chrome mat